



HSM SECURIO B22 - 5,8 mm



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B22

Łatwy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa danych! Mocne wprowadzenie serii B do zastosowania w miejscu pracy. Z funkcją automatycznego uruchamiania i wyłączenia oraz zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Pojemnik na ścinki o pojemności 33 l można z łatwością wyjąć i opróżnić. Gwarancja typu door-2-door

Parametry

Numer zamówienia:	1831121	Szerokość otworu wlotowego:	240 mm
EAN	4026631047814	Pojemność kosza:	33 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na paski	Objętość w arkuszach (80 g):	217
Rozmiar cięcia:	5,8 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 57 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2 O-2 P-2 T-2	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	375 x 310 x 600 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	17 - 19	Waga maszyny:	11,28 kg
Pobór mocy silnika:	440 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD
Napięcie / częstotliwość:	230 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.



Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację: stosowanie bezpośrednio w miejscu pracy nie powoduje zagrożenia.



Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania.



Ciągła praca

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.



Oszczędność energii

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Ostrożność bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



Zapełnienie kosza komunikowane

Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia. Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.



Kontrola poziomu

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).



*Nicht für / Not for HSM SECURIO B22